

Demontering/montering av blandebatteri (ikke termostatstyrt) på boblebad

Verktøy: Nr 7 umbrakonøkkel, fast-/skiftnøkler, + skrujern, - skrujern, tang



Nr 7 umbrakonøkkel



fast-/skiftnøkkel



tang



gummi bit



+ skrujern



- skrujern

Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Legg en bit gummi rundt bryterhåndtaket og skru av. (Fig#1)



Fig#1

Ta ut bryterhåndtaket. (Fig#2)



Fig#2

Løsne bolten med en umbrakonøkkel nr 7. (Fig#3)



Fig#3

Ta opp huset over bryteren. (Fig#4)



Fig#4

Følg steg 1 til 4 på neste bryter. (Fig#5)



Fig#5

Skru av kobbermutter på funksjonsvelgeren. (Fig#6)



Fig#6

Ta bort krom foringen. (Fig#7)



Fig#7

Jekk opp kaldt-/varmtvannsbryteren med et flatt skrujern (-). (Fig#8)



Fig#8

Skru av festene over og under funksjonvelgeren. (Fig#9)



Fig#9

Trekk armaturen ned og ut. (Fig#10)



Fig#10

Følg steg 1-10 i motsatt rekkefølge når du skal installere på nytt. PS! Ta silikon under begge foringene slik at det blir tett, så sett på vannslangene.