

Demontering/montering av blandebatteri (ikke termostatstyrt) på steamdusj (6 faset)

Verktøy: Nr 7 umbrakonøkkel, fast-/skiftnøkler, + skrujern, - skrujern, tang



Nr 7 umbrakonøkkel



fast-/skiftnøkkel



tang



gummi bit



+ skrujern



- skrujern

Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Skru av varmt og kaldtvannslanger, og skru av alle andre fleksible slanger inn til blandebatteriet ved hjelp av fastnøkkel. (Fig#1)



Fig#1

Legg en bit gummi rundt bryterhåndtak og skru av. (Fig#2)



Fig#2

Løsne bolten med umbrakonøkkel nr. 7. (Fig#3)



Fig#3

Ta opp huset over bryteren, og deretter ta bort kromforingen for hånd. (Fig#4)



Fig#4

Legg en bit gummi rundt begge bryterhåndtak på funksjonsvelgeren, og skru av for hånd. (Fig#5)



Fig#5

Løsne bolten med en umbrakonøkkel nr. 7 (Fig#6)



Fig#6

Ta vekk huset over bryteren. (Fig#7)



Fig#7

Fortsett så med å skru av hexagram skruen ved hjelp av en fastnøkkel. (Fig#8)



Fig#8

Ta så bort kromforingen for hånd. (Fig#9)



Fig#9

Skru av festene på varmt-/kaldtvannbryteren. Hold på baksiden med en hånd, og skubb/trekk ut. (Fig#10)



Fig#10

Følg steg 1-10 i motsatt rekkefølge når du skal installere på nytt.

PS! Ta silikon under foringene slik at det blir tett, så sett på vannslangene.