

Demontering/montering av termostatstyrt blandebatteri på boblebad

Verktøy: Nr 7 umbrakonøkkel, fast-/skiftnøkler, + skrujern, - skrujern, tang



Nr 7 umbrakonøkkel



fast-/skiftnøkkel



tang



gummi bit



+ skrujern



- skrujern

Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Legg en bit gummi rundt bryterhåndtak på funksjonsvelgeren og skru av. (Fig#1)

Ta ut bryterhåndtak. (Fig#2)

Løsne bolten med en umbrakonøkkel nr 7. (Fig#3)

Ta opp huset over bryteren. (Fig#4)



Fig#1



Fig#2



Fig#3



Fig#4

Løsne bolten på termostatbryter med en umbrakonøkkel nr 7. (Fig#5)

Ta opp huset over bryteren. (Fig#6)

Skrue av kobbermutter på funksjonsvelgeren. (Fig#7)

Ta bort krom foringen. (Fig#8)



Fig#5



Fig#6



Fig#7



Fig#8

Samtidig løft opp kobberforing på termostatbryter og trekk armaturen ned og ut. (Fig#9)

Følg steg 1-9 i motsatt rekkefølge når du skal installere på nytt. PS! Ta silikon under begge foringene slik at det blir tett, så sett på vannslangene.



Fig#9