

Demontering/montering av termostatstyrt blandebatteri på steamdusj (6 faset)

Verktøy: Nr 7 umbrakonøkkel, fast-/skiftnøkler, + skrujern, - skrujern, tang



Nr 7 umbrakonøkkel



fast-/skiftnøkkel



tang



gummi bit



+ skrujern



- skrujern

Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Skru av varmt og kaldtvannslanger, og skru av alle andre fleksible slanger inn til blandebatteriet ved hjelp av fastnøkkel. (Fig#1)

Legg en bit gummi rundt bryterhåndtak til temperaturreguleringsbryteren og skru av. (Fig#2)

Løsne bolten med umbrakonøkkel nr. 7. (Fig#3)

Følg samme prosedyre på de to andre bryterene. (Fig#4)



Fig#1



Fig#2



Fig#3



Fig#4

Fortsett så med å skru av hexagram skruene ved hjelp av en fastnøkkel, og ta bort kromforing for hånd. (Fig#5, Fig#6, Fig#7)

Skru av de tre slangene på baksiden av panelet, som går til bryterne, ved å bruke et stjerneskruejern. Ta så ut blandebatteriet. (Fig#8)



Fig#5



Fig#6



Fig#7



Fig#8

Følg steg 1-8 i motsatt rekkefølge når du skal installere på nytt.
PS! Ta silikon under foringene slik at det blir tett, så sett på vannslangene.